

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Verträgen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

37 Tischlerarbeiten

Version 17, 2005-04

3700 Z Zusätzliche Vertragsbestimmungen

3700900 Z Angebot.Türblatt f.Innentür

Material: Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Innentüren.

Betrifft: **Innentüren**

Angebotene Türblätter

Material/Type:

.....

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Türblattaufbau:

Innenlagen:

.....
Deckplatte:

.....
Kantenausführung:

.....

Oberflächenausführung:

Deckfurnier:

.....
Kunststoffplatte:

.....
Beschichtung:

.....
Einfärbung:

.....

Beschlag:

Feinbeschlag (Material, Type):

.....
Bänder:

.....
Schloss:

.....
Oberkopfschließer:

.....
Sonstiger Beschlag:

.....

Bauphysik:

Schallschutz:

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

.....
Sonstiges:
.....

3700910 Z Angebot.Türblatt f.Eingangstür

Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Eingangs- und Abschlusstüren ohne Bewitterung.

Betrifft: **Wohnungseingangstüren T30**

Angebotene Türblätter Material/Type:

.....

Türblattaufbau:

Innenlagen:

.....

Deckplatte:

.....

Kantenausführung:

.....

Oberflächenausführung:

Deckfurnier:

.....

Kunststoffplatte:

.....

Beschichtung:

.....

Einfärbung:

.....

Beschlag:

Feinbeschlag (Material, Type):

.....

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Bänder:

.....

Schloss:

.....

Oberkopfschließer:

.....

Sonstiger Beschlag:

.....

Bauphysik:

Wärmedurchgangskoeffizient:

.....

Schallschutz:

.....

Klimakategorie:

.....

Sonstiges:

.....

3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter

Ständige Vertragsbestimmungen:

Pfostenstöcke:

Wenn nicht anders angegeben, ist im Einheitspreis der Pfostenstöcke und Blindstöcke mit Futter einkalkuliert: das Liefern des Stockes ohne Versetzen, Vorköpfe oder Prätzen nach Wahl des Auftraggebers, drei Stück je Seite, das zeitlich spätere Liefern und Montieren der Verkleidungen oder des Futters, des Schließbleches, der Bänder und der Anschlagdichtungen, auf die bereits vom Auftraggeber oder nach gesonderter Position versetzten oder montierten Türstöcke. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob für stumpfe (ungefälzte) oder gefälzte Türblätter.

Pfostenstöcke, nicht deckend beschichtet:

Pfostenstöcke mit nicht deckender Beschichtung können nach Wahl des Auftragnehmers entweder lamelliert (Sichtfläche in ausgeschriebener Holzart) oder in Vollholz ausgeführt werden.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Bei Pfostenstöcken ist die Stocktiefe, (ÖNORM 5330, Teil 9) gleich der Wanddicke.

371420 Holzzargen für einflügelige Türen, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm.

371420A Z Holzzarge b.900 grundb.b.150

Grundbeschichtet, Profilbreite bis 150 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 8 ST

Lo

So

8 ST EP

371420C Z Holzzarge b.900 grundb.ü.190-290

Grundbeschichtet, Profilbreite über 190 bis 290 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5 ST

Lo

So

5 ST EP

371420E Z Holzzarge b.900 weiß b.150

Weiß lackiert matt oder glänzend nach Wahl des Auftraggebers, Profilbreite bis 150 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5 ST

Lo

So

5 ST EP

371420F Z Holzzarge b.900 weiß ü.150-190

Weiß lackiert matt oder glänzend nach Wahl des Auftraggebers, Profilbreite über 150 bis 190 mm.

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 4 ST

Lo

So

8 ST EP

371501Z Z I-Türbl.b.900 KK1 28dB weiß

Rw = 28 dB, mit zweiteiligen Bändern, weiß lackiert, matt oder glänzend nach Wahl des Auftraggebers. Softkanten.
 ohne Feinbeschlag, Fabrikat DANA
 oder gleichwertig _____

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 30 ST

Lo

So

50 ST EP

371512 Glattes Türblatt für Eingangstüren (E-) im Innenbereich, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm, mit Doppelfalz (DF), mindestens 68 mm dick, Klimakategorie II (KK2), Rw = 42 dB.
 Beschlag: drei Stück dreiteilige Bänder und ein Einstemmschloss für Einbauzylinder gerichtet.
 In eigener Position wird der Feinbeschlag verrechnet.

371512F Z Feinbeschlag Innentüren

Feinbeschlag Modell "Alt Wien". Messing gerichtet für Buntbart- oder Keilbartschlüssel. liefern und montieren.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 30 ST

Lo

So

50 ST EP

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo

So

7 ST EP

371535 Türgucker optisch (Spion).

371535A **Z Türgucker Kunststoff D 30-mm**

Für Türblattstärken 28 bis 50 mm verstellbar, aus Kunststoff ohne Unterschied der Farbe, Türbohrung 30 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 9 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

Lo

So

14 ST EP

371535C **Z Türgucker Mess.vchr.180 Gr.D15**

Für Türblattstärken 36 bis 57 mm verstellbar, mit einem Blickwinkel von 180 Grad, aus Messing verchromt (Mess.vchr.), Türbohrung 15 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 9 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

Lo

So

14 ST EP

371535H **Z Sicherheitszylinder**

Sicherheitsbeschlag NiRo, passend zu Pos. 371513B- außen Knopf, innen Drücker

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 9 ST

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			LB-HB17,200504
			Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

Lo

So

14 ST EP

371540A Z Novoferm T30 Zargen 90/100

Novoferm T30 Zargen 90/100
 gerichtet f. Bandsicherung
 5 fach Verriegelung der Sicherheitsbrandschutztüren (eigene Pos.)
 liefern und fachgerecht versetzen

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

3716 Z Türblätter, Zubehör

Ständige Vertragsbestimmungen:

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefalzt. Im Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Türblätter T 30 und/oder EH:

Brandhemmende (T 30) und/oder einbruchhemmende (EH) Holztürblätter sind als Einheit nur mit Holzzargen und Beschlägen gemäß Zeugnis geprüft.

Ohne Unterschied der Stocklichte:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei einflügeligen Türen unter dem Begriff ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm die Standardstocklichte mit 600, 650, 700, 800, 850 und 900 x 2000 mm zu verstehen. Zwischengrößen werden mit einer Aufzählung verrechnet.

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis Positionspreis
			GR W Preisangaben in EUR

LB-HB17,200504

Übertrag

Eingangstüren im Innenbereich:

Der Begriff Eingangstüren im Innenbereich bezeichnet Wohnungs- oder Hotelzimmereingangstüren oder sonstige Abschlüsse, die nicht der Bewitterung ausgesetzt sind, mit angegebenen Anforderungen an die Türblätter.

Zweiflügelige Türen:

Für den Geh- und Stehflügel werden zwei entsprechende Türblätter verrechnet, wobei der Gehflügel in Standardbreiten wie bei 1flügeligen Türen kalkuliert ist. Für die Ausbildung des Stehflügels wird eine Aufzahlung verrechnet, in die auch die Mehrkosten für die Sonderbreiten (Restbreite zum Standardgehflügel) einkalkuliert sind. Die Furniere beider Türblätter sind aufeinander abgestimmt.

Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen.

Schallschutz:

Mit Rw wird das bewertete Mindestschalldämmmaß angegeben.

371601E Z 1fl.Türelem.T30 KK2 33dB Kstpl 80-90/200

Oberfläche aus mindestens 1 mm dicken Kunststoffplatten (Kstpl).
80-90/200

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10 ST

Lo

So

5 ST EP

371602

Einflügeliges brandhemmendes Türelement (T30), bestehend aus einem glatten Holztürblatt und einer Holzzarge mit umlaufender Dichtung, Holzzarge und Türblatt mit gleicher Oberflächenbehandlung, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm und der Stocktiefe bis 290 mm, Klimakategorie III (KK3), Rw = 42 dB.

Beschlag gemäß Prüfzeugnis: Bänder, für Einbauzylinder gerichtetes Einstemmschloss, Oberkopftürschließer und Feinbeschlag.

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
			LB-HB17,200504
			Preisangaben in EUR

Übertrag

371602B Z 1fl.Türelem.T30 KK3 42dB w. 80-90/200

Weiß (w.) lackiert, matt oder glänzend nach Wahl des Auftraggebers.
 80-90/200

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 2 ST

Lo

So

5 ST EP

371608 Einflügeliges brandhemmendes und einbruchhemmendes Türelement (T30EH), Widerstandsklasse 1, bestehend aus einem glatten Holztürblatt und Holzзарge, mit Dichtung, Holzзарge und Türblatt mit gleicher Oberflächenausführung, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm und der Stocktiefe bis 290 mm.

Beschlag gemäß Prüfzeugnis: Bänder, für Einbauzylinder gerichtetes Einstemmschloss, Feinbeschlag, lt. BO-Wien Ausführung als: "nicht selbst zufallend"

371608H Z 1fl.Türel.T30EH KK3 33dB weiß

Klimakategorie III (KK3), Rw = 33 dB, weiß lackiert, matt oder glänzend nach Wahl des Auftraggebers.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 2 ST

Lo

So

4 ST EP

371624 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türelemente mit Türblättern T 30 und/oder EH, ohne Unterschied der Stocklichte bis 1840 x 2000 mm und Stocktiefe bis 290 mm, für eine geprüfte Ausführung.

371624C Z Az Türbl.3 Bänder 3-teilig

Mit 3 Stück dreiteiligen Bändern anstatt von zwei Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt.
 Betrifft Türblattposition: **371608H**

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 9 ST

Lo

So

9 ST EP

371624D Z Az Türbl.3-fach Verriegel.

Mit einem Sicherheitsschloss mit einer dreifachen Verriegelung, einschließlich der Schließbleche.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 9 ST

Lo

So

9 ST EP

3725 Montagearbeiten

372501 Abdichten von Fugen zum Baukörper bis 20 mm breit.

372501A Abdichten m.PUR-Schaum

Mit Polyurethanschaum (PUR).

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 40,000 m

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 60,000 m

Lo

So

130,00 m EP

372502 Fugen füllen, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit. Vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

372502A Fuge 15mm Silikon

Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	50,000	m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000	m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	50,000	m

Lo

So

130,00 m EP

3780 Instandsetzungsarbeiten

378020 Instandsetzen der Handläufe und Handgriffstangen, und zwar: lockere Holzteile neu befestigen, lockere Wandkonsolen neu versetzen, raue Teile abschleifen, kleinere Teile einleimen. Ausgebesserte Teile werden dem Bestand entsprechend beschichtet.

378020A Instands.Handlauf profiliert

Aus profiliertem Vollholz.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	30,000	m
-----	--------------------------------	--------	---

Lo

So

30,00 m EP

378021 Handläufe oder Handlaufteile angepasst an den Bestand neu herstellen und an Stelle schadhafter oder fehlender Teile versetzen, einschließlich Entsorgen der Abfallmaterialien.

378021A Handlauf profiliert neu

Aus profiliertem Vollholz.

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Preisangaben in EUR
PVZZ					

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 h

Lo

So

5,00 h

EP

379001B Regiestunde Hilfsarbeiter

R

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 h

Lo

So

5,00 h

EP

379001C Z Regiestunde Lehrling

R

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 h

Lo

So

5,00 h

EP

LG 37 Tischlerarbeiten

Summe

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

42 Z Glaserarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

ÖNORMEN/Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die von der Bundesinnung der Glaser herausgegebenen Technischen Richtlinien für das Glaserhandwerk und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN wird der Bieter den Auftraggeber darauf hinweisen.

Rahmen und Flügel:

Die beschriebenen Leistungen gelten ohne Unterschied des Rahmens (z.B. Holz, Kunststoff, Metall) und ohne Unterschied, ob die Leistung feststehende Elemente oder bewegliche Flügel betrifft.

Formen und Abmessungen:

Die Positionen werden nach der Scheibenform unterschieden. Wenn nicht anders angegeben, werden Rechtecke ausgeführt. Sonderformen werden nach Formgruppen (Formgr.) unterteilt.

Die kleinste Abrechnungseinheit für Scheiben beträgt 0,5 m² je Stück. Bei Sonderformen wird die Fläche des kleinsten umschriebenen Rechteckes gemessen.

Rechteckige Scheiben, die die angegebene Standardgröße übersteigen, oder deren Seitenverhältnis länger als 1:7 ist (Überlänge), werden unter Angabe der Breite und Höhe jedes Rechteckes in eigenen Positionen nach der Gesamtfläche beschrieben.

Die für die Herstellung erforderlichen genauen Herstellungszeichnungen (Schablonen) werden vom Auftraggeber beigestellt oder in eigenen Positionen abgerechnet.

Abrechnung:

Für die Länge der Abdichtungsfugen und für die Kantenbehandlung sind die Kantenabmessungen der Scheiben, gerundet gemäß ÖNORM, maßgebend.

Für die Positionszuordnung und die Abrechnung nach Stück oder Flächen gelten die Falzmasse, gerundet gemäß ÖNORM.

Glashalteleisten, Befestigung, Fasen:

In den Glaspositionen ist das Einpassen, Verklotzen und Befestigen der Glasscheiben mit Glashalteleisten oder eine Ausführung mit Dichtstoffase einkalkuliert.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Die Glashalteleisten einschließlich Befestigungsmittel werden vom Auftraggeber beigestellt und sind vormontiert, Holzleisten, für verschraubte Ausführung, sind vorgebohrt.

Für geklemmte oder sonst unsichtbar montierte Glashalteleisten werden vom Auftraggeber schriftliche Montagehinweise beigestellt.

Bei einer Ausführung mit offener Dichtstofffase ist eine Falztiefe des Rahmens bis 14 mm ohne Aufzählung im Preis einkalkuliert.

Arbeitshöhen:

In den Einheitspreisen sind Arbeitshöhen bis 4,0 m (vom Arbeitsniveau bis zur Oberkante der Verglasung gemessen) einschließlich etwaiger Arbeitsgerüste und mechanischer Hilfsmittel einkalkuliert.

Für Arbeitshöhen über 4,0 m wird die damit verbundene Erschwernis in eigenen Positionen erfasst.

Scheibenzwischenraum, Abstand:

Anstelle des Normbegriffes Scheibenzwischenraum wird die Bezeichnung Abstand verwendet.

Glasdicke:

Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den ÖNORMEN.

Überkopfverglasungen, Nachweise:

Bei allen Überkopfverglasungen und solchen, bei denen ein Nachweis behördlich vorgeschrieben ist, legt der Auftragnehmer entsprechende Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle beziehungsweise Zulassungen ohne gesonderte Vergütung vor.

4281 Z Reparaturverglasung in Holzrahmen

Vorbemerkungen:

Schutt:

Schutt aus Glas und Dichtstoff gilt als von der eigenen Arbeit herrührende Verunreinigung.

Glashalteleisten:

Neue Glashalteleisten (Ghl.), falls erforderlich, einschließlich der Befestigungsmittel sind vom Auftraggeber beizustellen.

Verglasung - Abdichtung:

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

In die Glaspositionen ist das Entfernen der Glas- und Dichtstoffreste aus den Falzen, das Reinigen, der Falze, das Einpassen, Verklotzen und Befestigen der neuen Glasscheiben einkalkuliert. Das Abdichten wird mit eigenen Positionen gesondert angeboten.

Das einmalige Streichen des Falzgrundes wird gesondert vergütet.

428102 Reparaturverglasung mit Floatglas, 3mm dick, in Holzrahmen befestigt.

428102B Z R.Floatgl.3mm Holz bis 0,5

Scheibengröße über 0,25 bis 0,5 m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

428103 Reparaturverglasung mit Floatglas, 4mm dick, in Holzrahmen befestigt.

428103B Z R.Floatgl.4mm Holz bis 0,5

Scheibengröße über 0,25 bis 0,5 m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

428103C Z R.Floatgl.4mm Holz über 0,5

Scheibengröße über 0,5 m2.

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

428111 Reparaturverglasung mit Gußglas, Preisklasse 2, 4 mm dick, in Holzrahmen befestigt.

428111C Z R.Gußg.K2 4mm Holz über 0,5

Scheibengröße über 0,5 m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2,000 m2

Lo

So

2,00 m2 EP

428120 Reparaturverglasung mit Drahtglas, 7 mm dick, in Holzrahmen befestigt.

428120B Z R.Drahtg.7mm Holz bis 0,5

Scheibengröße über 0,25 bis 0,5 m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2,000 m2

Lo

So

2,00 m2 EP

428132 Reparaturverglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Floatglas, 6 mm dick, in Holzrahmen befestigt.

428132C Z R.ESG Float Holz über 0,5 6mm

Scheibengröße über 0,5 m2.

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

55 Z Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Diese Leistungsgruppe beinhaltet nur die Tischler- und Beschlagschlosserarbeiten.

Fenster, Fenstertüren:

Fenster und Fenstertüren werden in der Folge kurz Fenster genannt.

Skizze:

Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Verträglichkeit der Stoffe:

Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz- und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

Verleimung:

Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsgruppe B 4 nach DIN 68 602 verwendet.

Fenster/Türen gangbar machen:

Alle beweglichen Beschlagteile an Fenstern und Türen werden vom Tischler oder Beschlagsschlosser vor der Übergabe leicht gang- und sperrbar gerichtet. Diese Nacharbeiten sind im Einheitspreis einkalkuliert, nicht einkalkuliert ist die Entfernung der Verunreinigungen von den Beschlägen, die der Beschichter zu verantworten hat.

Abkürzungen im Positionsstichwort:

Folgende Abkürzungen werden im Positionsstichwort verwendet:

- 1f-FE. - Einfachfenster
- 1f-F-tür - Einfachfenstertür
- Vb-FE. - Verbundfenster
- Vb-F-tür - Verbundfenstertür
- Kast.A-FE. - Kastenfensteraußenfensterflügel

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Kast.A-F-tür - Kastenfensteraußenfenstertüren
Kast-I-FE. - Kastenfensterinnenflügel
Kast.I-F-tür - Kastenfensterinnenfenstertüren
Kast.I+A-FE. - Kastenfensterinnen- und Außenflügel
Kast.I+A-F-tür - Kastenfensterinnen- und Außenfenstertüren
1T, 2T - einteilig, zweiteilig usw.
1FI, 2FI - einflügelig, zweiflügelig usw.
+OL, +2OL - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten

5511 Z Instandsetzen von Fenstern

Ständige Vertragsbestimmungen:

Instandsetzen von Fenstern:

Die Leistung bei der Instandsetzung der Fenster bezieht sich auf die Fensterflügel, auf die Rahmenstöcke, etwaige Pfosten (Mittelstücke) und Kämpfer.

Verbundfensterflügel:

Der Verbundfensterflügel (Innen- und Außenflügelteil) wird als ein Flügel verrechnet.

Kastenfenster:

Mit dem Begriff Kastenfenster sind Doppelfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster abgedeckt.

Tischler- und Beschlagsschlosserarbeiten:

Die Vergabe und Abrechnung der Instandsetzungsarbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind sowohl die Kosten der Bautischler- als auch der Beschlagsarbeiten einkalkuliert.

Instandsetzen-Durchschnittspreis:

Die instanzzusetzenden Fenster wurden besichtigt, und es wurde ein durchschnittlicher Einheitspreis in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung kalkuliert. Erschwernisse durch etwaige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert. Das Erneuern von Flügeln, Flügel- beziehungsweise Stockteilen wird gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Haftung:

Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine notwendige Reparaturverglasung handelt, wird haftet.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Aushängen der Fensterflügel:

Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, dass jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt beziehungsweise provisorisch befestigt wird (bei Verbundfenstern).

LEISTUNGSUMFANG DER BESCHLAGSARBEITEN:

Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Metallteile werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt beziehungsweise ergänzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Alle neu eingebauten beziehungsweise reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken:

Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, wenn möglich größere, ersetzt. Der Untergrund wird vorher instandgesetzt, Nagellöcher werden mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, der Untergrund wird imprägniert und grundiert.

Regenschutzschienen:

Vorhandene Regenschutzschienen werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschienen aus Stahl werden wie Beschläge behandelt. Das Einbauen von neuen Regenschutzschienen wird gesondert verrechnet.

Wetterschenkel:

Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhafte werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet.

LEISTUNGSUMFANG DER TISCHLERARBEITEN:

Allgemein:

Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit 2-Komponenten-Füllmasse verschlossen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägeln:

Feste vorstehende Holz- oder Sternnägeln werden abgeschliffen, lockere werden ausgewechselt und eingeleimt, fehlende werden ergänzt.

Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und neu verleimt.

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen.

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
		LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Einsetzen (Ausflicken) von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Imprägnieren, Grundbeschichtung:

Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit einem der ÖNORM entsprechenden Imprägniermittel oder Grundbeschichtungsmittel eingelassen. Das Mittel ist mit dem nachfolgenden Beschichtungsmittel verträglich.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

551102 Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.

551102C Inst.1f-FE.2FI+OL b.2,0

Mit einer Oberlichte. Stocklichte bis 2,0 m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

Lo

So

2 ST EP

5512 Z Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erneuern:

Mit dem Begriff erneuern ist folgender Arbeitsvorgang gemeint: Ausbauen des alten Teiles, Erstellen und Einbauen des neuen Teiles.

Alte Fensterteile, Entsorgung:

Übertrag

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB17,200504	Preisangaben in EUR

Übertrag

Das Abtransportieren und Entsorgen alter Fensterteile (Sprossen, Kämpfer, Pfosten und dergleichen) wird gesondert verrechnet.

551203 Erneuern einzelner Fensterstockteile, ohne Unterschied der Einzellänge und des Profils. Alle Teile sind mit eingefärbtem Holzschutz behandelt.

551203H Z Kämpfer erneuern

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

Lo

So

2 ST EP

551203I Z Pfosten erneuern

Pfosten (Mittelstück).

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

Lo

So

2 ST EP

551203J Z Waagr.Stockst.Kastenf.erneuern

Waagrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2 ST

Lo

So

2 ST EP

551203K Z Lotr.Stockst.Kastenf.erneuern

Lotrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
			LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

Übertrag

Event. gebrochenes Glas ergänzen. Torfeststeller, Torfixierung i. Offenposition erneuern. Neues Schloß (schwere Ausführung) mit elektr. Fallenlösung, Sicherheitsbeschlag "Alt Wien". Messing gerichtet für Zylinder. Innen Drücker, aussen Knopf. Stoßblech aussen. Messing matt gebürstet über gesamte Torbreite, dem Profilierungsverlauf folgend, ca. 25cm hoch. Im Bereich des Beschlages Scheuerblech ca. 60cm hoch, 20cm breit, innen und aussen aus gleichem Material.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

Lo

So

1 ST EP *****

551308B Inst.Haustor Hof
E

Hofeinfahrtstor.
 Art/Beschreibung: **Instandsetzen des Hoftors**
Bestehendes 3 flügeliges, profiliertes Haustor mit Glasfüllungen und Oberlichte Instandsetzen. (Gesamtabmessungen ca. B/H 220/320)
ient. fehlende Leisten, Fehlstellen und Füllungen ergänzen und Holzoberflächen für Anstrich vorbereiten. Neuer Türschließer, Dimensionierung für Haustor, Fabrikat TJSS. Glas ergänzen. Torfeststeller, Torfixierung i. Offenposition. Neues Schloß (schwere Ausführung), Beschlag "Alt Wien". Messing gerichtet für Zylinder. Alle Bänder erneuern.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

Lo

So

1 ST EP *****

5515 Aufzahlungen, Sonstiges

551507 Erneuern von Fenster- oder Türbeschlagteilen. Unbrauchbare Teile entfernen und entsorgen, neue zu dem Altbestand passende (nach Absprache mit dem Auftraggeber) liefern und einbauen.

Übertrag

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB17,200504	Summe
37	Tischlerarbeiten	 EUR
42	Glaserarbeiten	 EUR
55	Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz	 EUR
Summe LV		 EUR

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR EUR

% Aufschlag/Nachlass % %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR EUR

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR

Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR EUR

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR EUR

Gesamtpreis EUR

zuzüglich 20,00% USt. EUR

Angebotspreis EUR

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
<u>zuzüglich 20,00% USt.</u> EUR
<u>Angebotspreis</u> EUR

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
37	Tischlerarbeiten	3
42	Glaserarbeiten	22
55	Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz	27
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	38
	Aufschläge/Nachlässe	39
	Schlussblatt	40