

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**Ständige Vertragsbestimmung der LB**

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	GRW
	Menge EH	Einheitspreis
		Positionspreis

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

**02****Abbrucharbeiten**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen sowie, wenn nicht durch Aufzahlungen geregelt, über 3,2 m Höhe an Deckenuntersichten oder an Wänden in Innenräumen werden Gerüste gesondert vergütet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
--------------------	---------------------------------------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der Baufertigstellung, längstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

**0216 Sonstige Abbrucharbeiten****021660A Z Abbruch Dachstuhl Straßentrakt**

Nach Sicherung der Mauerbank und Abdichtung der obersten Geschossdecke (beides eigene Pos.) Die Abdichtung nachhaltig vor Durchstanzung und ähnlichen Verletzungen schützen. Anschließend gesamten Dachstuhl samt Einbauten mit Stiege und schrankartigem Verbau) demontieren. Zu inkludieren ist auch der Abbruch der Verbelchung, der Ausstiegsfenster, samt Stufen, die Bundtramstufen und die Regenrinne etc.

Dachbodengrundfläche ca. 240m<sup>2</sup>

Abbruchmaterial Abtransport inkl. Entsorgung. Dachbodenfläche ist besenrein herzustellen.

Inkludiert ist auch der später durchzuführende Abbruch der verbliebenen Mauerbank. Durch den Abbruch freistehende Kamine sind fachgerecht abzustützen.

Straßenseitige Dachfläche ca. 145 m<sup>2</sup>

Hofseitige Dachfläche (Steildach) ca. 155 m<sup>2</sup>

Hofseitige Dachfläche über Stiegenhaus (Flachdach) ca. 24 m<sup>2</sup>

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

(siehe Skizze)

- Dachbodenrinne ca. 15 m
- Saublech ca. 50 m
- Saumrinne ca. 50 m
- Kamineinfassungen 5 Stück (ca. 15 lm)
- Ortgang ca. 30 m
- Ausstiegsfenster 2 Stück

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP ..... .....

<b>LG 02</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>		<b>Summe</b>	.....
--------------	------------------------	--	--------------	-------

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**36 Zimmermeisterarbeiten**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verankerungen:

Verankerungen, die für die Verbindung der Hölzer mit anderen Bauteilen dienen, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert und werden dem Auftraggeber rechtzeitig zum Versetzen übergeben.

Abmessungen der gehobelten Hölzer:

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Holzabmessungen gehobelter Hölzer auf das Raumaß.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit, mindestens versehen mit den notwendigen Maßangaben, stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gerüste:

Hilfskonstruktionen und Gerüste, die zum Aufstellen des Dachstuhles benötigt werden, sind im Einheitspreis einkalkuliert, ohne Unterschied der Dachstuhlhöhe. Bei sonstigen Arbeiten sind etwaige Gerüstkosten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m einkalkuliert. Erschwernisse bei Arbeitshöhen in Innenräumen über 3,2 m werden mit Aufzählungspositionen verrechnet. Bei Arbeiten an Außenflächen und Untersichten von Außenflächen mit einer Arbeitshöhe über 3,2 m werden Gerüste gesondert verrechnet, soweit diese nicht vom Auftraggeber beigelegt werden.

Hebeeinrichtungen:

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer passende Hebeeinrichtungen (Aufzug, Kran) vom Auftraggeber gegen Entgelt beigelegt werden. Diese Entgelte sind einkalkuliert.

**3600 Zusätzliche Vertragsbestimmungen**

**360002** Die aus geschriebenen Konstruktionen werden gemäß den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Skizzen angeboten.

**360002A Konstrukt.Statik vom AG**

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber kostenlos beigelegt. (Systemskizzen, Werksatz, Schnitt).

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**3610 Z Sonderkosten Einrichtung Schutzeinrichtung**

Vorbemerkungen:

Schutzgerüste:

Schutzgerüste werden gesondert verrechnet.

**361008A Z Vorbemerkung**

LUFTDICHTHEIT für die gesamte Dachfläche ist zu gewährleisten, insbesondere sind sämtliche Einbauteile, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, etc. in der Dachhaut techn. einwandfrei einzubauen und die Schürzen in der Dachhaut einzubinden, sodaß Luftdichtheit gegeben ist. Bei Verdacht auf unsachgemäßen, nicht luftdichten Einbau obiger Elemente bzw. nicht fachgerechter Abdichtung gegenüber den anschließenden Wänden, wird eine Blower - Door - Messung und eine Thermografie durchgeführt. Bei negativem Ergebnis werden die Kosten f. o. a. Messungen dem AN in Rechnung gestellt.

**3682 Z Dachstuhl****368200A Z Kompletter zimmermannsmäßiger Dachstuhl**

PAUSCHALE für den kompletten zimmermannsmäßigen Dachstuhl

Lt. beiliegenden Plänen und beiliegender Statik (ZT-Büro Dipl. Ing. Schedl, Tel. 01/729 83 70)

Dachgeschoß Ausbau Leicht- Stahl Holz Konstruktion

DACHNEIGUNGEN UND FLÄCHEN:

Straßenseitig 45° Neigung, ca. 55m<sup>2</sup>Hofseitig 5° Neigung, ca. 48 m<sup>2</sup>Hofseitig 45° Neigung, ca. 78 m<sup>2</sup>Hofseitig 5° Neigung, ca. 55 m<sup>2</sup>

(siehe beigelegte Skizze sowie in den Schnitten)

STAHLRAHMEN GEKNICKT Neigung Straßenseitig 45° - Hofseitig 5,5° bzw. 45°  
die Pfetten 14x22cm, e= 70cm laufen parallel zur Fistlinie und werden zwischen Stahlträgern eingeflanscht

DACHAUFBAU Straßenseitig 45° ca. 55m<sup>2</sup>:

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

- a) Deckung Fasezementdachplatten - Dachdecker
- b) zöllige Schalung - Zimmerer
- c) Konterlattung 5/8 - Zimmerer
- d) Vordeckung diffusionsoffen - Zimmerer
- e) zöllige Schalung - Zimmerer
- f) Sparren h= 20 cm im Stahlträger eingeflantscht - Zimmerer
- g) Wärmedämmklemmfilz 20 cm
- h) Dampfbremse hochwertig-Stöße verklebt - Winddichtheit - Zimmerer
- i) Sparschalung bzw. UK (Raum f. Leitungsführung) - (Trockenbau)
- j) 2xGKF, 1,5 cm - (Trockenbau)

DACHAUFBAU FLACHDACH 5°, Hofseitig ca. 48m<sup>2</sup>+ 55m<sup>2</sup>:

- a) ZINK DACHBAHN Deckung - Spengler
- b) zöllige Schalung - Zimmerer
- c) Konterlattung 5/8 - Zimmerer
- d) Vordeckung diffusionsoffen - Zimmerer
- e) zöllige Schalung - Zimmerer
- f) Sparren h= 20 cm im Stahlträger eingeflantscht - Zimmerer
- g) Wärmedämmklemmfilz 20 cm
- h) Dampfbremse hochwertig-Stöße verklebt - Winddichtheit - Zimmerer
- i) Sparschalung bzw. UK (Raum f. Leitungsführung) - (Trockenbau)
- j) 2xGKF, 1,5 cm - (Trockenbau)

DACHAUFBAU STEILDACH 45°, Hofseitig ca. 78m<sup>2</sup>:

- a) Deckung Fasezementdachplatten - Dachdecker
- b) zöllige Schalung - Zimmerer
- c) Konterlattung 5/8 - Zimmerer
- d) Vordeckung diffusionsoffen - Zimmerer
- e) zöllige Schalung - Zimmerer
- f) Sparren h= 20 cm im Stahlträger eingeflantscht - Zimmerer
- g) Wärmedämmklemmfilz 20 cm
- h) Dampfbremse hochwertig-Stöße verklebt - Winddichtheit - Zimmerer
- i) Sparschalung bzw. UK (Raum f. Leitungsführung) - (Trockenbau)
- j) 2xGKF, 1,5 cm - (Trockenbau)

Detailausarbeitung f. Hinterlüftung der Dachfläche in den Anschlussbereichen ist erforderlich.

Abstimmung u. Zusammenarbeit mit Spengler u. Trockenbau ist erforderlich.

Dachflächenfenster sind lt. MA19 bündig i. d. Fläche einzuarbeiten.

Notwendige Auswechslungen sind miteinzukalkulieren, ebenso Transport u. Hubgeräte auf der

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Baustelle.

Gesamte Dachkonstruktion wie vor beschrieben, geliefert, montiert u. winddicht.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP .....

**3683 Z Stahl- Träger und Stützen**

**368300A Z Stahl- Träger- HEA**

Stahlträger gerade (lt. beiliegender Statik). Oberfläche entrostet und grundiert inkl. aller Auflagerplatten, Verbindungsmittel (Verschraubung bzw. Verschweißung)  
Größen: HEA 140 und HEA 160  
geliefert und montiert.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1.800,000 kg

Lo .....

So .....

1.800,00 kg EP .....

**368300B Z Stahl- Stützen VHP 80/80/6**

Sathlstützen Rohrquerschnitt VHP 80/80/6  
Oberfläche entrostet und grundiert inkl. aller Auflagerplatten, Verbindungsmittel (Verschraubung bzw. Verschweißung)  
geliefert und montiert.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 300,000 kg

Lo .....

So .....

300,00 kg EP .....

Übertrag .....







**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**368400G    Z    Wintergarten**  
**E**

Stahl Glaskonstruktion, Wintergarten

Situation lt. Skizzen, Vertikal u. Horizontalverglasung, auf Terrasse (Dachgeschoß, straßenseitig).  
zwischen Fassadenschild und bauseitiger Dachgeschoßaufmauerung  
Aussenabmessungen: L/B/H ca. 450cm/185cm/270cm

Pfosten- Riegelkonstruktion Holz- Alu

Abmessungen, Unterteilung sowie Anordnung ESG/VSG Felder siehe Skizzen.

inkl. integrierte Fenstertür (einflügelig) 80/220cm

Glas Elemente Hochwertiges Isolierglas  $u = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  
Winddichter Anschluß an die bauseits hergestellte Dachdichtung ist herzustellen.  
Fix fertig geliefert u. montiert.

Lo                    .....

So                    .....

1 PA            EP                    .....                    \*\*\*\*\*

**3690            Regieleistungen**

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

**369000        Zusätzliche Vertragsbestimmungen:**

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**369000C Überstundenregelung**

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

**369001** Regiestunden.

**369001A Regiestunden Vorarbeiter R**

Für Zimmerervorarbeiter.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 10,000 h

Lo .....

So .....

10,00 h EP .....

**369001B Regiestunden Facharbeiter R**

Für Zimmererfacharbeiter.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 10,000 h

Lo .....

So .....

10,00 h EP .....

**369001C Regiestunden Hilfsarbeiter R**

Für Hilfsarbeiter aller Art.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 10,000 h

Lo .....

So .....

10,00 h EP .....

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

<b>LG 36</b>	<b>Zimmermeisterarbeiten</b>	<b>Summe</b>	.....
--------------	------------------------------	--------------	-------

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**56 Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Wärmedurchgangskoeffizient:

Die jeweils angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) werden nicht überschritten.

Standardfarbe:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben werden mit einer Aufzahlung verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt.

**5601 Dachflächenfenster aus Holz**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind Oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Wenn nicht anders angegeben, hat das Isolierglas eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, 2 x 3 mm, und eine Außenscheibe aus 4 mm dickem Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Fensterstock und Flügel sind aus Kiefer, wenn nicht anders angegeben farblos (fbl.) beschichtet.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Hagel- und schneedrucksicher:

Alle Dachflächenfenster sind hagelsicher und bis 15 kN/m<sup>2</sup> schneedrucksicher.

Schalldämmmaß:

Wenn nicht anders angegeben ist das bewertete Mindestschalldämmmaß  $R_w$  des Fensters 35 dB.

**560100**

Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters ( $U_w$ -Wert) 1,6 W/m<sup>2</sup>K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

Angebotenes Material:

.....

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

**560100A Z Velux Dfl-fenst.Holz fbl.Schw. 94/140**

Holz Dachflächenfenster (DF) mit Schwingflügel, Dauerlüftungsklappe und Filter, Betätigung mit einer am Fensterflügel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Fensterstock und Flügel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberfläche (85 my mit Zwischenschliff), Außenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech,  $U$ -Wert = 1,4 W/m<sup>2</sup>K,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,  
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,  
14,5 mm Gasfüllung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen,

$U$ -Wert = 1,1 W/m<sup>2</sup>K,

$g$ -Wert = 54%,

z.B. VELUX SCHWINGFLÜGELFENSTER GGL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis - Type:

.....

Im Stichwort angegeben: Fensterstock-Außenmaß in cm (B x H).

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

UG:	DG- Ausbau/ Zubau	8 ST		
			Lo	.....
			So	.....
		8 ST	EP	.....

**560100B Z Velux Dfl-fenst.Holz fbl.Schw. 94/98**

Holz Dachflächenfenster (DF) mit Schwingflügel, Dauerlüftungsklappe und Filter, Betätigung mit einer am Fensterflügel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Fensterstock und Flügel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberfläche (85 my mit Zwischenschliff), Außenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech, U-Wert = 1,4 W/m2K,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl, 14,5 mm Gasfüllung, 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen, U-Wert = 1,1 W/m2K, g-Wert = 54%, z.B. VELUX SCHWINGFLÜGELFENSTER GGL oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis - Type:

.....  
Im Stichwort angegeben: Fensterstock-Außenmaß in cm (B x H).

UG:	DG- Ausbau/ Zubau	8 ST		
			Lo	.....
			So	.....
		8 ST	EP	.....

**560100C Z Velux Dfl-fenst.Holz fbl.Schw. 74/98**

Holz Dachflächenfenster (DF) mit Schwingflügel, Dauerlüftungsklappe und Filter, Betätigung mit einer am Fensterflügel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Fensterstock und Flügel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberfläche (85 my mit Zwischenschliff), Außenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech,

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: DG- Ausbau/ Zubau 8 ST

Lo .....

So .....

8 ST EP .....

**560101** Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,6 W/m<sup>2</sup>K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.  
Angebotenes Material:

.....  
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

**560101N Z Fassadenlichtelement. 94x140**

Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster, mit Drehkippfunktion (DK), von innen betrachtet rechts angeschlagener Fensterflügel (re), Fensterstock und Flügel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberfläche (85 my mit Zwischenschliff), Außenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), Fenster mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel,  
U-Wert Fenster = 1,4 W/m<sup>2</sup>K,  
Schalldämmmaß Fenster Rw = 35 dB,  
Schneedrucksicherheit bis 1500 kg/m<sup>2</sup>

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,  
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,  
14,5 mm Gasfüllung,  
4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen,  
U-Wert = 1,1 W/m<sup>2</sup>K,  
g-Wert = 54%,  
z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFB oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

.....  
Angegebenes Fensterstock-Außenmaß in cm (B x H).

Übertrag .....









**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: DG- Ausbau/ Zubau 4 ST

Lo .....

So .....

4 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**560135** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fenst) aus Holz, für eine wärme gedämmte Ausführung mit einem werkseitig am Fenster montierten Dampfbremsenanschluss und Dämmelementen, mindestens 25 mm dick, die im Zuge der Fenstermontage eingebaut werden.  
Angebotenes Material:

.....  
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

**560135M Z Az Altern. Dachfl-fenst.Holz weiß 74/140**  
**E**

Az Alternativ Dachfl-fenst.Holz weiß 94/118

UG: DG- Ausbau/ Zubau 4 ST

Lo .....

So .....

4 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**560135N Z Az Altern. Dachfl-fenst.Holz weiß 94/140**  
**E**

Az Alternativ Dachfl-fenst.Holz weiß 94/140

UG: DG- Ausbau/ Zubau 2 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP ..... \*\*\*\*\*

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**5601350 Z Az Altern. Kunststoff Beschichtung innen**  
**E**

Aufzahlung (Az) Alternativ auf die Positionen Dachflächenfenster Holz-Alu, für Kunststoffbeschichtung Innen (Feuchtraum) Roto

UG: DG- Ausbau/ Zubau 2 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**5604 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung**

**560401M Z Eindeckrahmen Alu flach 74/140**

Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster aller Art, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach),

Dachdeckungsmaterial: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Material:

.....  
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

UG: DG- Ausbau/ Zubau 8 ST

Lo .....

So .....

8 ST EP ..... .....

**560401N Z Eindeckrahmen Alu flach 94/140**

Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster aller Art, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach),

Dachdeckungsmaterial: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Material:

.....

Übertrag                    .....



























**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**560620I Z Velux Flachdachfenster 120x120,fix**

Velux Flachdach Fenster (wärmegeklämmt)  
Typ CFP, klare Acryl- Kuppel, fixe Ausführung  
inkl. Liefern und fachgerechte Montage

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1 ST

Lo .....

So .....

1 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**560620J Z Velux Flachdachfenster 60x60,fix**

Velux Flachdach Fenster (wärmegeklämmt)  
Typ CFP, klare Acryl- Kuppel, fixe Ausführung  
inkl. Liefern und fachgerechte Montage

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1 ST

Lo .....

So .....

1 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**560621A Z Faltrollo für Velux Flachdachf. 100x100  
E**

Faltrollo für Velux Flachdachf.  
FMG, Weiß  
inkl. Liefern u. Montage

UG: DG- Ausbau/ Zubau 1 ST

Lo .....

So .....

1 ST EP ..... \*\*\*\*\*

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

<b>LGPosNr.</b>	<b>Z</b>	<b>Beschreibung der Leistung</b>	<b>Menge EH</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>GRW</b>	<b>Positionspreis</b>	
		LB-HB11,200209				Preisangaben in EUR	

<b>LG 56</b>		<b>Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder</b>		<b>Summe</b>		<b>.....</b>
--------------	--	--	--	--------------	--	--------------

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
02	Abbrucharbeiten		..... EUR
36	Zimmermeisterarbeiten		..... EUR
56	Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass ..... % ..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR

Aufschlag/Nachlass absolut ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich 20,00% USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... EUR
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... EUR
<b>Gesamtpreis</b>	..... EUR
<b>zuzüglich 20,00% USt.</b>	..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	..... EUR

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
02	Abbrucharbeiten	3
36	Zimmermeisterarbeiten	6
56	Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder	16
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	42
	Aufschläge/Nachlässe	43
	Schlussblatt	44